

Технические характеристики медицинского светильника ЭМАЛЕД 200

Световые характеристики	
Источник света	LED-элементы
Кол-во источников света	7 шт.
Срок службы источников света	от 60000 ч.
Уровень центральной освещённости (Ес)	50 клк
Регулировка уровня освещённости	30-100%
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Глубина освещения (расстояние, на котором Ес достигает 60%)	650 мм
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м.	150 мм
Отношение d50 к d10, где d50 — диаметр светового поля, при котором уровень освещённости составляет 50% от Ес	>50%
Полная облучённость светового поля (Ее)	<1000 м2
Отношение Ее к Ес	<6
Цветовая температура	4500 К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Индекс передачи красного цвета (R9)	от 95
Теневое разбавление (остаточная освещённость при наличии источника тени)	
Для одной маски	—
Для двух масок	40%
В донной части трубки	98%
В донной части трубки с одной маской	—
В донной части трубки с двумя масками	40%
Электропитание	
Напряжение сети	220В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	до 20 ВА
Общие характеристики	
Минимальное значение высоты помещения при расстоянии от пола до подвеса 2100 мм	2500 мм
Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира)	Не ограничено
Общая масса	до 45 кг
Масса светового блока	до 1 кг
Средний срок службы	от 8 лет
Гарантийный срок	24 месяца

Указанные характеристики приведены по информации из официальных ресурсов производителя и эксплуатационной документации, носят ознакомительный характер и могут не отражать актуальные рабочие параметры модели или конкретной её модификации.

Для уточнения действительных характеристик вы можете обратиться к нашим специалистам:

- отправив запрос по электронному адресу support@emasvet.ru;
- связавшись через мессенджер WhatsApp по номеру [+79847817278](https://wa.me/79847817278);
- позвонив по номеру телефона +7 (499) 226-22-05.