

## Технические характеристики медицинского светильника ЭМАЛЭД 300/200

Световые характеристики		
Источник света	LED-элементы	
Кол-во источников света	42 шт.	7 шт.
Срок службы источников света	от 60000 ч.	
Уровень центральной освещённости (Ес)	120 клк	50 клк
Регулировка уровня освещённости	10-100%	30-100%
Рабочее расстояние	800-1500 мм	
Глубина освещения (расстояние, на котором Ес достигает 60ё%)	650 мм	
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м.	160 мм	150 мм
Диапазон регулировки диаметра светового поля	160-300 мм	—
Отношение d50 к d10, где d50 — диаметр светового поля, при котором уровень освещённости составляет 50% от Ес	>50%	
Полная облучённость светового поля (Ее)	<1000 м2	
Отношение Ее к Ес	до 3,6	
Цветовая температура	4500 К	
Индекс цветопередачи (Ra)	97	
Индекс передачи красного цвета (R9)	от 95	
Теневое разбавление (остаточная освещённость при наличии источника тени)		
Для одной маски	—	
Для двух масок	46,2%	40%
В донной части трубки	97,9%	98%
В донной части трубки с одной маской	—	
В донной части трубки с двумя масками	46,7%	40%
Электропитание		
Напряжение сети	220В	
Частота сети	50 Гц	
Потребляемая мощность	до 70 ВА	
Время работы от резервной батареи	до 3 ч.	
Общие характеристики		
Минимальное значение высоты помещения при расстоянии от пола до подвеса 2100 мм	2500 мм	
Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса	Не ограничено	
Общая масса	до 60 кг	
Масса светового блока	до 4,5 кг	до 1 кг
Средний срок службы	от 8 лет	

Указанные характеристики приведены по информации из официальных ресурсов производителя и эксплуатационной документации, носят ознакомительный характер и могут не отражать актуальные рабочие параметры модели или конкретной её модификации.

Для уточнения действительных характеристик вы можете обратиться к нашим специалистам:

- отправив запрос по электронному адресу [support@emasvet.ru](mailto:support@emasvet.ru);
- связавшись через мессенджер WhatsApp по номеру [+79847817278](https://wa.me/79847817278);
- позвонив по номеру телефона +7 (499) 226-22-05.