

Технические характеристики медицинского светильника ЭМАЛЕД 500П

Световые характеристики	
Источник света	LED-элементы
Кол-во источников света	70 шт.
Срок службы источников света	от 60000 ч.
Уровень центральной освещённости (Ес)	160 клк
Регулировка уровня освещённости	10-100%
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Глубина освещения (расстояние, на котором Ес достигает 60%)	450 мм
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м.	180 мм
Диапазон регулировки диаметра светового поля	180-350 мм
Отношение d50 к d10, где d50 — диаметр светового поля, при котором уровень освещённости составляет 50% от Ес	>50%
Полная облучённость светового поля (Ее)	<1000 м2
Отношение Ее к Ес	<3,6
Цветовая температура	3500-5000 К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Индекс передачи красного цвета (R9)	от 95
Теневое разбавление (остаточная освещённость при наличии источника тени)	
Для одной маски	71,1%
Для двух масок	48%
В донной части трубки	76,8%
В донной части трубки с одной маской	48,4%
В донной части трубки с двумя масками	36,7%
Электропитание	
Напряжение сети	220В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	до 110 ВА
Время работы от резервной батареи	от 3 ч.
Общие характеристики	
Общая масса	до 63 кг
Масса светового блока	до 9,5 кг
Средний срок службы	от 8 лет
Гарантийный срок	24 месяца

Указанные характеристики приведены по информации из официальных ресурсов производителя и эксплуатационной документации, носят ознакомительный характер и могут не отражать актуальные рабочие параметры модели или конкретной её модификации.

Для уточнения действительных характеристик вы можете обратиться к нашим специалистам:

- отправив запрос по электронному адресу support@emasvet.ru;
- связавшись через мессенджер WhatsApp по номеру [+79847817278](https://wa.me/799847817278);
- позвонив по номеру телефона +7 (499) 226-22-05.