

Технические характеристики медицинского светильника ЭМАЛЭД 602/602

Световые характеристики (для каждого блока)	
Источник света	LED-элементы
Кол-во источников света	85 шт.
Срок службы источников света	от 60000 ч.
Уровень центральной освещённости (Ес)	160 клк
Регулировка уровня освещённости	10-100%
Кол-во шагов регулировки	10
Рабочее расстояние	800-1500 мм
Глубина освещения (расстояние, на котором Ес достигает 60%)	467 мм
Диаметр светового поля (d10) на расстоянии 1 м.	180 мм
Диапазон регулировки диаметра светового поля	180-350 мм
Отношение d50 к d10, где d50 — диаметр светового поля, при котором уровень освещённости составляет 50% от Ес	>50%
Полная облучённость светового поля (Ее)	<1000 м2
Отношение Ее к Ес	6
Цветовая температура	3500-5000 К
Индекс цветопередачи (Ra)	97
Индекс передачи красного цвета (R9)	от 95
Теневое разбавление (остаточная освещённость при наличии источника тени)	
Для одной маски	71,1%
Для двух масок	48%
В донной части трубки	76,8%
В донной части трубки с одной маской	48,4%
В донной части трубки с двумя масками	36,7%
Электропитание	
Напряжение сети	220В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	до 270 ВА
Время работы от резервной батареи	от 2 ч.
Общие характеристики	
Минимальное значение высоты помещения при расстоянии от пола до подвеса 2100 мм	2700 мм
Вращение блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса	Не ограничено
Общая масса	до 150 кг
Масса светового блока	до 15 кг
Средний срок службы	от 8 лет
Гарантийный срок	24 месяца

Указанные характеристики приведены по информации из официальных ресурсов производителя и эксплуатационной документации, носят ознакомительный характер и могут не отражать актуальные рабочие параметры модели или конкретной её модификации.

Для уточнения действительных характеристик вы можете обратиться к нашим специалистам:

- отправив запрос по электронному адресу support@emasvet.ru;
- связавшись через мессенджер WhatsApp по номеру [+79847817278](https://wa.me/79847817278);
- позвонив по номеру телефона +7 (499) 226-22-05.